



SIA "AA Projekts"

**Pieteikumu termiņu kontroles modulis (PTKM)**  
**Jama software programmatūrai**  
**Uzstādīšana un konfigurācija**

versija 1.0

Rīga, 2020

## levads

Dokuments ir paredzēts pieteikuma termiņa kontroles moduļa lietotājiem, lai atvieglotu programmatūras uzstādīšanu un konfigurāciju.

Neatkarīgi no izmantojamiem līdzekļiem nevienu daļu no šī dokumenta nedrīkst reproducēt ar jebkādiem mehāniskiem, fotogrāfiskiem vai elektroniskiem līdzekļiem, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniska dokumenta veidā, pilnībā vai daļēji iekļaut datu bāzēs, vai tulkot kādā citā valodā vai arī kopēt jebkādā citā veidā publiskai vai privātai izmantošanai bez iepriekš saņemtas SIA „AA Projekts” rakstiskas atļaujas.

Jebkura šī dokumenta kopēšana, izmaiņa vai modificēšana bez SIA „AA Projekts” rakstiskas atļaujas var izsaukt krimināltiesisku vai civiltiesisku atbildību.



© SIA „AA Projekts”, 2020

Visas tiesības aizsargātas.

## Uzstādīšana

0. PTKM var tikt uzstādīts uz tā paša servera, uz kura jau ir uzstādīts PRM un VSM.

1. Windows serverī jābūt uzstādītiem attiecīgiem Roles:

- Web Server (IIS) – ASP.NET 3.5 un ASP.NET 4.5

2. Windows serverī jābūt uzstādītiem attiecīgiem Features:

- .NET Framework 3.5
- .NET Framework 4.5

3. Nepieciešams uzstādīt .NET Core SDK bundle, kuru var lejupielādēt

<https://www.microsoft.com/net/download/windows>

4. Nepieciešams uzstādīt DotNetCore.1.0.0.RC2-WindowsHosting

5. IIS nepieciešams izveidot jaunu Application Pool ar vērtībām:

- Name - AspNetCore
- .NET CLR version - No Managed Code
- Managed pipeline mode - Integrated

6. PTKM moduļa mapi nepieciešams iekopēt C:\inetpub\wwwroot mapē

7. Iekš IIS veido jaunu website ar "Add Website", tajā norāda lapas nosaukumu, iepriekš izveidoto Application Pool "Aspnetcore" un Physical path uz aplikāciju

8. Nepieciešams veikt PTKM konfigurāciju

## Konfigurācija:

PTKM mapē ir datne ar nosaukumu *JamaServicesSettings.json*, kurā ir nepieciešams norādīt sekojošu informāciju:

- **"JamaAddress"** – jānorāda Jama instances saite, no kuras tā ir pieejama. Instances saites galā nepieciešams uzrādīt arī /rest/latest/
- **"JamaUsername"** – jānorāda lietotājs, ar kuru ir pieeja visiem projektiem, kuriem tiks veikta kopu sinhronizācija. Šim lietotājam arī jābūt ar Jama administratora tiesībām, t.i., tam ir jābūt grupā "Organization Admin"
- **"JamaPassword"** – jānorāda iepriekš ievadītā lietotāja parole

```
1 // Jama API accessing services settings.
2
3
4 /*- Jama -*/
5 "JamaAddress": "https://instance.url/rest/latest/",
6 "JamaUsername": "username",
7 "JamaPassword": "password",
8
9
10 /*- Error log messages -*/
11 "JamaRequestErrorMessage": "Neizdevās sazināties ar Jama Web servisu!",
12 "JamaUnauthorizedMessage": "Neizdevās autorizēties, lai piekļūtu Jama Web servisam!",
13 "JamaPostErrorMessage": "Neizdevās nosūtīt datus uz Jama!"
14 }
15
```

Attēls 1 "JamaServicesSettings.json saturs"